

Masina de carotat

Catitatie garantata
2 Ani
Garantie!

EC1500



Utilizare:
Pentru a da gauri in zidarie, beton si beton armat

Caracteristici:

Protectie suprasarcina

Cremaliera din otel ce-i confera o stabilitate marita
Inaintarea masinii se face pe cremaliera, manerul din otel este usor detasabil si poate fi pozitionat atat pe stanga cat si pe dreapta.

Suplimentar manerul poate fi pozitionat pe o a 2-a conexiune cu reductie pentru cazurile in care este necesara o inaintare precisa.

Zgomot si vibratii scazute

2 trepte de turatie

4 conexiuni cu filetare pentru o stabilitate marita

Se poate utiliza cu sau fara aspirator umed

Comanda prin
cablu pentru test



Masina de carotat	EC1500
Dimensiune maxima carota	Ø200 mm (zidarie)
Dimensiune max. carota	Ø 80 mm (beton)
Putere motor	1500W
Voltaj	230V / 50Hz
Turatie motor treapta 1	2.100 rpm
Turatie motor treapta 2	950 rpm
Greutate fara/cu ambalaj	20 / 21,5 kg

Carote disponibile:

- Ø 42 mm
- Ø 50 mm
- Ø 102 mm
- Ø 127 mm
- Ø 132 mm
- Ø 202 mm
- Ø 254 mm
- Ø 350 mm
- Ø 400 mm
- Ø 450 mm
- Ø 500 mm



Distribuitor local