

Placa compactoare reversibila



PCR320

Domenii de utilizare:
Compactare balastru, pamant, agregate pentru
construcții civile, industriale și infrastructura



Echipare standard cu extensie talpa

PCR320-LK
Motor Lombardini diesel
Pornire electrica (baterie inclusa)

Placa compactoare reversibila	PCR320-LK	PCR320-H
Tip motor	Lombardini 15 LD 350	Honda GX390
Combustibil	Diesel	Benzina
Putere motor	7,5 cp	13 cp
Volum rezervor	4,3 l	6,1 l
Frecventa vibratii	3.600 vpm	3.600 vpm
Dimensiune talpa	890x640 mm	
Dimensiune extensie	890x85 mm	
Forța de compactare	38 kN	38 kN
Adancime max. de compactare	900 mm	900 mm
Eficiența compactare	650 m ² /h	650 m ² /h
Sistem schimb direcție	Mecanic	Mecanic
Viteza înaintare	35 cm/s	35 cm/s
Greutate utilaj	310 kg	305 kg
Dimensiuni (mm) L/I/h	1.230/480/1.400	



Echipare standard: contor ce afișează nr. ore funcționare și turația motorului



Schimbarea accelerației și direcției de compactare tip heavy-duty se face mecanic

Distribuitor local