

BTA-25M-ACC1

APLICABILITATE

În agricultură

- Utilizat pentru plantarea pomilor fructiferi, a butașilor de viță de vie, zmeură, mure etc.

În domeniul forestier

- Utilizat pentru replantarea arborilor în zonele de pădure defrișate.

În construcții

- Utilizat pentru realizarea gropilor pentru stâlpi de gard;
- Alte activități ce presupun gropi în pământ cu diametrul maxim de 265 mm și adâncime maximă de 1.000 mm.

AVANTAJE

Săparea rapidă a gropilor de diferite dimensiuni în toate tipurile de pământ (exclus piatră).

SET LIVRARE

Motoburghiu BTA-25M



DATE TEHNICE

MODEL	BTA-25M-ACC1
Tipul de motor	In 2 timpi, monocilindric, pe benzina, racit cu aer
Capacitate cilindrica	58CC
Putere motor	2,5 CP
Viteză burghiu	0-350 rpm-1
Combustibil	Benzină fără plumb
Raport amestec combustibil/ulei	25:1
Capacitate rezervor de combustibil	1,1 L
Volum de ulei cutie de viteze	250 ml
Tip de ulei cutie de viteze	Vaselină pe bază de litiu 3#
Sistem de pornire	Demaror cu recul
Tipul de filtru de aer	Element din burete
Burghiu maxim	265 x 1.000 mm
Greutate (cu burghiu inclus)	11,37 kg
Nivelul presiunii acustice	
Nivelul de putere acustică	111,16dB(A) K=3dB
Nivelul de putere acustică garantat	114 dB(A)
Vibrații	12,97 m/s ² K=1,5 m/s ²

Distribuitor local



**Burghiu BTA-BA150
tip A**
Diametru 150
Adancime 1.000 mm



**Burghiu BTA-BA200
tip A**
Diametru 200
Adancime 1.000 mm



**Burghiu BTA-BA250
tip A**
Diametru 250
Adancime 1.000 mm



**Burghiu BTA-BB150
tip B**
Diametru 150
Adancime 1.000 mm



**Burghiu BTA-BB200
tip B**
Diametru 200
Adancime 1.000 mm



**Burghiu BTA-BB250
tip B**
Diametru 250
Adancime 1.000 mm



**Burghiu BTA-BD150
tip D**
Diametru 150
Adancime 1.000 mm



**Burghiu BTA-BD200
tip D**
Diametru 200
Adancime 1.000 mm



**Burghiu BTA-BD250
tip D**
Diametru 250
Adancime 1.000 mm



Arc anti vibratie motoburghiu

Distribuitor local