

## BTA-30M-S



Domeniu de utilizare: în agricultură, horticultură sau în construcții.

Echipamentul prezintă un cadru patentat de producător care are dublu rol:

- ▶ acționează ca stabilizator împotriva vibrațiilor;
- ▶ acționează ca sistem anti-rotăție.

Este sigur, eficient și este proiectat pentru a găuri întotdeauna într-o poziție perfect verticală.

Necesită doar un singur operator atât pentru muncă cât și pentru transport (prevăzut cu roată de transport), oferind o importantă economie de energie și timp.

Ideal pentru lucrul pe spații mari, cum ar fi plantarea de rânduri de arbuști/pomi fructiferi.

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-30M-S
Tipul de motor	În 2 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer
Capacitate cilindrică	68CC
Putere motor	3 CP
Viteză burghiu	0-350 rpm-1
Combustibil	Benzină fără plumb
Raport amestec combustibil/ulei	25:1
Capacitate rezervor de combustibil	1,1 L
Volum de ulei cutie de viteze	250 ml
Tip de ulei cutie de viteze	Vaselină pe bază de litiu 3#
Sistem de pornire	Demaror cu recul
Tipul de filtru de aer	Element din burete
Burghiu maxim	265 x 1.000 mm
Greutate (cu burghiu inclus)	11,90 kg
<b>Nivelul presiunii acustice</b>	
Nivelul de putere acustică	111,15dB(A) K=3dB
Nivelul de putere acustică garantat	114 dB(A)
Vibrații	8,586 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

Distribuitor local



**Burghiu BTA-BA150  
tip A**  
Diametru 150  
Adancime 1.000 mm



**Burghiu BTA-BA200  
tip A**  
Diametru 200  
Adancime 1.000 mm



**Burghiu BTA-BA250  
tip A**  
Diametru 250  
Adancime 1.000 mm



**Burghiu BTA-BB150  
tip B**  
Diametru 150  
Adancime 1.000 mm



**Burghiu BTA-BB200  
tip B**  
Diametru 200  
Adancime 1.000 mm



**Burghiu BTA-BB250  
tip B**  
Diametru 250  
Adancime 1.000 mm



**Burghiu BTA-BD150  
tip D**  
Diametru 150  
Adancime 1.000 mm



**Burghiu BTA-BD200  
tip D**  
Diametru 200  
Adancime 1.000 mm



**Burghiu BTA-BD250  
tip D**  
Diametru 250  
Adancime 1.000 mm



Arc anti vibratie motoburghiu

Distribuitor local