



Echipament
fabricat in Italia

PAZ28X



BISONTE garanteaza:

- Calitatea produselor;
- Inovatii tehnologice;
- Siguranta maxima in exploatare;
- Termene de livrare scurte;
- Service la nivel national si international.

BISONTE folosește componente de inalta calitate de origine controlata și garanteaza trasabilitate completă pentru fiecare echipament produs. Toate procesele industriale sunt certificate în conformitate cu ISO 9001: 2008 si toate echipamentele furnizate sunt conforme reglemantarilor CE in vigoare.

Prin achizitia echipamentelor BISONTE va invitam sa deveniti partenerul nostru si va indrumam doar catre dealeri autorizati unde aveti certitudinea alegerii echipamentului corect, prin:

- Consiliere de specialitate asigurata competent;
- Instruire temeinica in ceea ce priveste utilizarea; utilajelor
- Piese de schimb originale.

Totul cat mai aproape de dvs.!



PAZ28X - Pompa airless pentru zugravit / vopsit

- Pompa airless cu piston pentru zugravit/vopsit
- Performanta excelenta pentru aplicatii interioare si exterioare
- Echipament inovator si fiabil
- Motor fara perii
- Cadru rezistent, constructie robusta
- Maner cu suport pentru furtun
- Roti pneumatice robuste

Distribuitor local

Pompa airless pentru zugravit / vopsit



Prodotto e certificato CE
de Italia Star

PAZ28X

2,8 l/min

Se pot aplica vopseluri pe baza de apa si /sau ulei



Sistemul de vopsire airless confera utilizatorului un randament foarte mare si o precizie deosebita in acoperirea suprafetei, reducand astfel pierderile

Dotare standard:

Pistol airless
Duza tip 517
15m furtun airless 1/4"
Extensie pistol 45 cm
Ulei pentru lubrifiere
Carucior pentru transport



Pompe electrice Airless	PAZ28X
Tip pompa	Cu piston
Alimentare	230V - 50Hz
Controlul presiunii	Electronic
Presiune max. de lucru	227 bar / 3.300 psi
Debit max.	2,8 l/min.
Dimensiune duza max.	0.025" / 0,63 mm
Lungime max. furtun	60 m
Vasozitate admisa	medie - mare
Putere motor	2.200 W
Tip motor electric	Fara perii
Greutate neta / bruta	16,4 / 21,6 kg
Dimensiuni ambalaj LxIxH	490x420x530 mm

Optionale:



Optional extensii
de 30, 50, 75
si 100 cm



Distribuitor local